

CiUWindscreen Free Standing



ClickitUp[®]
by ErgoSafe™

CiUWindscreen Free Standing

Kategoria

Wolnostojąca balustrada szklana

Produkt

Free Standing

ErgoSafe®
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS



Opis

Ekran wiatrochronny jako sekcja wolnostojąca poprzez połączenie CiUWindscreen z donicą lub ławką

Ustawienie

Regulowane płozы lub koła do ustawienia na poziomie gruntu

Bezpieczeństwo

Szkło jest szkłem bezpiecznym

Metoda produkcji

Sekcja wolnostojąca jest produkowana poprzez montaż skrzyni z wybranymi akcesoriami do balustrady szklanej

Materiał

Szkło, aluminium, stal nierdzewna i stal ocynkowana

Szkło

Hartowane szkło float 8 mm

Wysokość sekcji

1500 mm (1552–1642 mm z płozami i 1640 mm z kółkami)

Szerokość standardowa

1000 mm, 1500 mm i 1800 mm

Szerokość specjalna

500 mm - 2000 mm

Głębokość

495 mm

Głębokość siedziska (ławka)

400 mm

Obróbka powierzchni

CiUWindscreen: anodowane naturalnie lub anodowane na czarno. Skrzynia (donica lub ławka): czarna malowana proszkowo RAL 9005